

LISTINO PREZZI FRESANEVE  
**YANASE**  
 Linea PROFESSIONAL - IDROSTATICO

Serie: **PICCOLA**

Modello/Tipo		Y7-9GB	Y7-10GB	Y8-10GBX
Capacità	Larghezza di lavoro (mm)	700		800
	Altezza di lavoro (mm)	450		500
	Resa oraria (t/h)	50		50
	Distanza di lancio (m)	15		18
	Velocità	avanti (m/h)	0~2800	
indietro (m/h)		0~1300		0~2000
Sgombero neve	Sistema di sgombero neve	turbofresa		turbofresa
	Angolazione di lancio	su sx 95° e su dx 105°	cilindro elettrico su sx 95° e su dx 105°	su entrambi i lati sx-dx 110°
	Sollevamento fresa	cilindro manuale	cilindro elettrico	cilindro elettroidraulico
	Corsa	115 mm	115 mm	266 mm
	Inclinazione laterale	-	-	-
	Grado di inclinazione	-	-	-
Motore	Modello	B&S raffreddamento ad aria		Briggs and Stratton raffreddamento ad aria
	Tipo	19J137		25M137
	Cilindrata	306 cc		420 cc
	Potenza (CV/rpm)	9.3 CV (6.9 Kw) /3600 rpm		12 CV (8.8 Kw) /3600 rpm
	Carburante	Benzina		Benzina
	Capacità serbatoio (l)	3.0		5.65
	Avviamento	manuale e elettrico*		elettrico e manuale
Dimensioni	Lunghezza totale (mm)	1380	ca. 1380	1785
	Larghezza totale (mm)	705	ca. 705 incl. Illuminazione-LED	800
	Altezza totale (mm)	1057	ca. 1057	1425
	Peso totale (kg)	160	> 160	230
<b>Prezzo al pubblico, I.V.A. esclusa</b>		<b>4.750,00 €</b>	<b>5.500,00€</b>	<b>6.550,00 €</b>

\*È compreso il motorino di avviamento. È disponibile come opzione la batteria.

I dati tecnici, prezzi, modelli e la disponibilità sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Il montaggio è escluso.

# Bernard Claudio Motors



Serie: **MEDIA**

Modello/Tipo		Y9-14GS	Y9-16GS	Y9-15DK - Diesel
Capacità	Larghezza di lavoro (mm)	900	900	900
	Altezza di lavoro (mm)	600	600	600
	Resa oraria (t/h)	85	90	90
	Distanza di lancio (m)	19	20	22
	Velocità	avanti (m/h)	0~3800	0~3800
indietro (m/h)		0~2500	0~2500	0~2000
Sgombero neve	Sistema di sgombero neve	turbofresa	turbofresa	turbofresa
	Angolazione di lancio	su entrambi i lati 110°	su entrambi i lati 110°	su entrambi i lati 110°
	Sollevamento fresa	cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico
	Corsa	295 mm	295 mm	330 mm
	Inclinazione laterale	cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico
	Grado di inclinazione	su entrambi i lati di 9°	su entrambi i lati 9°	su entrambi i lati 9°
Motore	Modello	B&S Vanguard raffreddamento ad aria	B&S Vanguard raffreddamento ad aria	Kubota raffreddamento liquido - 3 cilindri
	Tipo	295447	305447	D722-E4B-SBKN-1
	Cilindrata	480cc	480cc	719cc
	Potenza (CV/rpm)	14 CV (10.3 Kw) /3600 rpm	16 CV (11.8 Kw) /3600 rpm	16.9 CV (12.4 Kw) /3000 rpm
	Carburante	Benzina	Benzina	Diesel
	Capacità serbatoio (l)	13	13	13
	Avviamento	elettrico	elettrico	elettrico
Dimensioni	Lunghezza totale (mm)	1925	1925	2204
	Larghezza totale (mm)	900	900	915
	Altezza totale (mm)	1444	1444	1615
	Peso totale (kg)	350	350	488
<b>Prezzo al pubblico, I.V.A. esclusa</b>		<b>11.100,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>18.500,00 €</b>

## LISTINO PREZZI FRESANEVE

### YANASE

#### Linea PROFESSIONAL - IDROSTATICO

Serie: **GRANDE**

Modello/Tipo		Y10-18G	Y10-22G	Y11-25DK - Gasolio	
Capacità	Larghezza di lavoro (mm)	1000	1000	1100	
	Altezza di lavoro (mm)	600	600	700	
	Resa oraria (t/h)	115	130	165	
	Distanza di lancio (m)	25	25	25	
	Velocità	avanti (m/h)	0~3100	0~3100	0~3200
		indietro (m/h)	0~2500	0~2500	0~1600
Sgombero neve	Sistema di sgombero neve	turbofresa	turbofresa	turbofresa	
	Angolazione di lancio	su entrambi i lati 140°	su entrambi i lati 140°	su entrambi i lati 140°	
	Sollevamento fresa	cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico	
	Corsa	300 mm	300 mm	320 mm	
	Inclinazione laterale	cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico	
	Grado di inclinazione	su entrambi i lati 9°	su entrambi i lati 9°	su entrambi i lati 9°	
Motore	Modello	B&S Vanguard raffreddamento ad aria	B&S Vanguard raffreddamento ad aria	Kubota raffreddamento liquido – 3 cilindri	
	Tipo	356447	386447	D1105-E4B-SB-1	
	Cilindrata	570 cc	627 cc	1123 cc	
	Potenza (CV/rpm)	18 CV (13.3 Kw) /3600 rpm	23 CV (16.9 Kw) /3600 rpm	25.2 CV (18.4 Kw) /3000 rpm	
	Carburante	Benzina	Benzina	Gasolio	
	Capacità serbatoio (l)	13	13	20	
	Avviamento	elettrico	elettrico	elettrico	
Dimensioni	Lunghezza totale (mm)	2111	2111	2410	
	Larghezza totale (mm)	1027	1027	1140	
	Altezza totale (mm)	1780	1780	1800	
	Peso totale (kg)	490	490	675	
<b>Prezzo al pubblico, I.V.A. esclusa</b>		<b>15.200,00 €</b>	<b>15.700,00 €</b>	<b>26.650,00 €</b>	

I dati tecnici, prezzi, modelli e la disponibilità sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Il montaggio è escluso.

# Bernard Claudio Motors



Serie: **MEDIA**

Modello/Tipo		Y9-14GS	Y9-16GS	Y9-15DK - Diesel
Capacità	Larghezza di lavoro (mm)	900	900	900
	Altezza di lavoro (mm)	600	600	600
	Resa oraria (t/h)	85	90	90
	Distanza di lancio (m)	19	20	22
	Velocità	avanti (m/h)	0~3800	0~3800
indietro (m/h)		0~2500	0~2500	0~2000
Sgombero neve	Sistema di sgombero neve	turbofresa	turbofresa	turbofresa
	Angolazione di lancio	su entrambi i lati 110°	su entrambi i lati 110°	su entrambi i lati 110°
	Sollevamento fresa	cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico
	Corsa	295 mm	295 mm	330 mm
	Inclinazione laterale	cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico
	Grado di inclinazione	su entrambi i lati di 9°	su entrambi i lati 9°	su entrambi i lati 9°
Motore	Modello	B&S Vanguard raffreddamento ad aria	B&S Vanguard raffreddamento ad aria	Kubota raffreddamento liquido - 3 cilindri
	Tipo	295447	305447	D722-E4B-SBKN-1
	Cilindrata	480cc	480cc	719cc
	Potenza (CV/rpm)	14 CV (10.3 Kw) /3600 rpm	16 CV (11.8 Kw) /3600 rpm	16.9 CV (12.4 Kw) /3000 rpm
	Carburante	Benzina	Benzina	Diesel
	Capacità serbatoio (l)	13	13	13
	Avviamento	elettrico	elettrico	elettrico
Dimensioni	Lunghezza totale (mm)	1925	1925	2204
	Larghezza totale (mm)	900	900	915
	Altezza totale (mm)	1444	1444	1615
	Peso totale (kg)	350	350	488
<b>Prezzo al pubblico, I.V.A. esclusa</b>		<b>11.100,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>18.500,00 €</b>