

LISTINO PREZZI FRESANEVE

YANASE

Linea PROFESSIONAL - IDROSTATICO

Serie: PICCOLA

Modello/Tipo			Y7-9GB	Y7-10GB	Y8-10GBX
Capacità	Larghezza di lavoro (mm)		700		800
	Altezza di lavoro (mm)		450		500
	Resa oraria (t/h)		50		50
	Distanza di lancio (m)		15		18
	Velocità	avanti (m/h)	0~2800		0~3000
		indietro (m/h)	0~1300		0~2000
Sgombero neve	Sistema di sgombero neve		turbofresa		turbofresa
	Angolazione di lancio		su sx 95° e su dx 105°	cilindro elettrico su sx 95° e su dx 105°	su entrambi i lati sx-dx 110°
	Sollevamento fresa		cilindro manuale	cilindro elettrico	cilindro elettroidraulico
11070	Corsa		115 mm	115 mm	266 mm
	Inclinazione laterale		-	-	-
	Grado di inclinazione		-	-	-
	Modello		B&S raffreddamento ad aria		Briggs and Stratton raffreddamento ad aria
	Tipo		19J137		25M137
	Cilindrata		306 cc		420 cc
Motore	Potenza (CV/rpm)		9.3 CV (6.9 Kw) /3600 rpm		12 CV (8.8 Kw) /3600 rpm
	Carburante		Benzina		Benzina
	Capacità serbatoio (I)		3.0		5.65
	Avviamento		manuale e elettrico*		elettrico e manuale
Dimensioni	Lunghezza totale (mm)		1380	ca. 1380	1785
	Larghezza totale (mm)		705	ca. 705 incl. Illuminazione-LED	800
	Altezza totale (mm)		1057	ca. 1057	1425
	Peso totale (kg)		160	> 160	230
Prezzo al p	ubblico, l	.V.A. esclusa	4.850,00 €	5.750,00€	6.820,00€

^{*}È compreso il motorino di avviamento. È disponibile come opzione la batteria.

I dati tecnici, prezzi, modelli e la disponibilità sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Il montaggio è escluso.



LISTINO PREZZI FRESANEVE

YANASE

Linea PROFESSIONAL - IDROSTATICO

Serie: MEDIA

Modello/Tipo			Y9-14GS	Y9-16GS	Y9-15DK - Diesel
Capacità	Larghezza di lavoro (mm)		900	900	900
	Altezza di lavoro (mm)		600	600	600
	Resa oraria (t/h)		85	90	90
	Distanza di lancio (m)		19	20	22
	Velocità	avanti (m/h)	0~3800	0~3800	0~3500
		indietro (m/h)	0~2500	0~2500	0~2000
Sgombero neve	Sistema di sgombero neve		turbofresa	turbofresa	turbofresa
	Angolazione di lancio		su entrambi i lati 110°	su entrambi i lati 110°	su entrambi i lati 110°
	Sollevamento fresa		cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico
	Corsa		295 mm	295 mm	330 mm
	Inclinazione laterale		cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico
	Grado di inclinazione		su entrambi i lati di 9°	su entrambi i lati 9°	su entrambi i lati 9°
	Modello		B&S Vanguard raffreddamento ad aria	B&S Vanguard raffreddamento ad aria	Kubota raffreddamento liquido - 3 cilindri
	Tipo		295447	305447	D722-E4B-SBKN-1
	Cilindrata		480cc	480cc	719cc
Motore	Potenza (CV/rpm)		14 CV (10.3 Kw) /3600 rpm	16 CV (11.8 Kw) /3600 rpm	16.9 CV (12.4 Kw) /3000 rpm
	Carburante		Benzina	Benzina	Diesel
	Capacità serbatoio (I)		13	13	13
	Avviamento		elettrico	elettrico	elettrico
Dimensioni	Lunghezza totale (mm)		1925	1925	2204
	Larghezza totale (mm)		900	900	915
	Altezza totale (mm)		1444	1444	1615
	Peso totale (kg)		350	350	488
Prezzo al p	Prezzo al pubblico, I.V.A. esclusa		11.480,00 €	12.740,00 €	19.990,00€

I dati tecnici, prezzi, modelli e la disponibilità sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Il montaggio è escluso.



LISTINO PREZZI FRESANEVE

YANASE

Linea PROFESSIONAL - IDROSTATICO

Serie: GRANDE

Modello/Tipo			Y10-18G	Y10-22G	Y11-25DK - Gasolio
Capacità	Larghezza di lavoro (mm)		1000	1000	1100
	Altezza di lavoro (mm)		600	600	700
	Resa oraria (t/h)		115	130	165
	Distanza di lancio (m)		25	25	25
	Velocità	avanti (m/h)	0~3100	0~3100	0~3200
		indietro (m/h)	0~2500	0~2500	0~1600
Sgombero neve	Sistema di sgombero neve		turbofresa	turbofresa	turbofresa
	Angolazione di lancio		su entrambi i lati 140°	su entrambi i lati 140°	su entrambi i lati 140°
	Sollevamento fresa		cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico
	Corsa		300 mm	300 mm	320 mm
	Inclinazione laterale		cilindro idraulico	cilindro idraulico	cilindro idraulico
	Grado di inclinazione		su entrambi i lati 9°	su entrambi i lati 9°	su entrambi i lati 9°
	Modello		B&S Vanguard raffreddamento ad aria	B&S Vanguard raffreddamento ad aria	Kubota raffreddamento liquido – 3 cilindri
	Tipo		356447	386447	D1105-E4B-SB-1
Motore	Cilindrata		570 cc	627 cc	1123 cc
	Potenza (CV/rpm)		18 CV (13.3 Kw) /3600 rpm	23 CV (16.9 Kw) /3600 rpm	25.2 CV (18.4 Kw) /3000 rpm
	Carburante		Benzina	Benzina	Gasolio
	Capacità serbatoio (I)		13	13	20
	Avviamento		elettrico	elettrico	elettrico
Dimensioni	Lunghezza totale (mm)		2111	2111	2410
	Larghezza totale (mm)		1027	1027	1140
	Altezza totale (mm)		1780	1780	1800
	Peso totale (kg)		490	490	675
Prezzo al pubblico, I.V.A. esclusa			15.750,00€	16.180,00 €	27.250,00 €

I dati tecnici, prezzi, modelli e la disponibilità sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Il montaggio è escluso.