2027 OUTLANDER MAX 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T



Stealth Black

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- 4WD / 6WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok
- CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro e marcia ridottissima
- Modalità motore, freno motore intelligente (iEB) e limitatore di velocità
- Pneumatici XPS Iron Force da 30 con cerchi BeadLock da 14 in alluminio
- Ammortizzatori SHOWA a gas
- Sistema frenante con 4 dischi maggiorati
- Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, protezioni vano piedi, protezioni per i bracci ad A
- Verricello da 1.588 kg con cavo sintetico
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) a radiofrequenza
- Manubrio in alluminio con montante
- Pianale di carico con portata di 454 kg
- Capacità di traino rimorchio da 1.125 kg con freni / rimorchio da 750 kg senza freni
- Fari e luci posteriori LED, LED decorativi
- Specchietti / Sedile Special Edition con sedile rimovibile per il passeggero
- Lampeggiatori / Avvisatore acustico con leva per indicatori di direzione

MOTORE	1000R
Tipo di motore	101 CV (74,3 kW) / 93,5 Nm, Rotax® 999 cc V-twin, DOHC, raffreddato a liquido, convertitore catalitico, ventola ad alto flusso da 120 W e 500 cm3 per raffreddamento radiatore
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 4WD / 6WD / Blocco 6WD con differenziale anteriore Visco-6Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice sull'asse intermedio Escursione 22,9 cm
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Iron Force - 30 x 9 x 14"
Cerchi	Beadlock da 14" in alluminio

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi maggiorati da 252 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	659 kg
Lung. x Larg. x Alt.	323 x 126,1 x 149,9 cm
Passo	237 cm
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg
Capacità di carico	Vano di carico anteriore: 30 L Vano di carico posteriore: 220 L Vano di carico inferiore posteriore: 25 L Totale: 275 L
Capacità di traino	Rimorchio da 1.125 kg con freni / Rimorchio da 750 kg senza freni
Capacità di pallet	454 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 7,6"
Alternatore	650 W
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB-C
Sistema antifurto	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello Can-Am HD3500 (1.588 kg) con cavo sintetico
Sella	Sedile rimovibile per il passeggero
Manubrio	Alluminio con montante e paramani
Protezione	Paraurti anteriore rinforzato Piastra salvatelaio completa Protezioni vano piedi Protezioni per i bracci ad A anteriori e posteriori Paramani
Tipo di gancio di traino	Gancio di traino e sfera posteriori 51 mm

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2026 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.