

2026 TRAXTER MAX XU HD11 T ABS



Stealth Black

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Differenziale Open-4Lok anteriore e sistema ABS
- Dynamic Power Steering (DPS)
- Dispositivo di blocco dei freni
- Larghezza 165 cm con doppio braccio ad A arcuato e barra stabilizzatrice
- Verricello da 2.041 kg con cavo sintetico
- Piastre salvatelaio rinforzata completa, in plastica HMW
- Fari LED, luci posteriori a LED con luce di retromarcia
- Riscaldatore completo
- Lampeggiatori
- Specchietti laterali sinistro e destro omologati CE
- Avvisatore acustico con leva per indicatori di direzione
- Sensore per sedili
- Limitatore di velocità: Velocità massima 40 - 60 km/h
- Sistema ABS

MOTORE	HD11	DIMENSIONI/CAPACITÀ
Tipo di motore	95 hp / 95 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 cc a tre cilindri, raffreddato a liquido	Roll-bar Struttura profilata. Omologata ROPS
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)	Peso a secco stimato* 939 kg Lung. x Larg. x Alt. 395 x 165 x 207 cm
Trasmissione	Primaria pDrive e CVT Quick Response System X (QRS-X) con elevato flusso d'aria e protezione elettronica della cinghia di trasmissione L / H / N / R / P	Passo 298 cm Altezza da terra 35,6 cm Dimensioni del vano di carico 96,5 x 138,4 x 30,5 cm Capacità del vano di carico 454 kg Capacità di carico sponda laterale 113,4 kg
Trazione	Modalità Turf / 2WD / 4WD selezionabile con differenziale Open-4Lok anteriore e sistema ABS	Capacità di carico Portaoggetti resistente alle intemperie sopra l'indicatore Portaoggetti passeggero resistente alle intemperie con prese USB-C, USB-A e CC Scomparto portaoggetti e portaoggetti sulla sezione inferiore del cruscotto Contenitore rimovibile da 14 L sotto i sedili
Assistente di guida	Freno motore CVT Modalità Sport / Normal / Work Limitatore di velocità	Capacità di traino 1.111 kg Capacità di carico utile 680 kg Capacità del serbatoio 45 L Posti a sedere 6
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS)	CARATTERISTICHE
SOSPENSIONI		Indicatore Display digitale panoramico da 4,5" con tastierino Batteria 400 CCA (30 Ah) Alternatore 650 W Strumentazione Presa USB Presa CC accendisigari Sistema antifurto Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con pulsante Start/Stop Illuminazione Fari LED Luci posteriori a LED con luce lampeggiatori LED decorativi Verricello Verricello da 2.041 kg con cavo sintetico Sella Sedile del pilota regolabile 60/40 Rinforzato Sterzo Volante Premium con alloggiamento per tastierino Regolazione sterzo inclinabile Protezione Piastre salvatelaio rinforzata completa, in plastica HMW Rete di sicurezza porte Paraspruzzi inferiore anteriore Tipo di gancio di traino Attacco gancio di traino da 5 cm con gancio posteriore, sfera per traino e connessione per rimorchio
PNEUMATICI/CERCHI		GARANZIA
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King 2 29 x 9/11 x 14".	Garanzia di fabbrica Garanzia limitata BRP di 2 anni
Cerchi	14" in alluminio pressofuso	
FRENI		
Anteriori	Dischi freno doppi da 262 mm con pinze idrauliche a doppio pistone (32 mm)	
Posteriori	Dischi freno doppi da 236 mm con pinza idraulica a pistone singolo (32 mm)	
Altri	Dispositivo di blocco dei freni	



RICHIEDI UN
PREVENTIVO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. TM, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN ViscoDriv GmbH. ‡Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di SSV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli SSV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione sui terreni accidentati. L'uso di SSV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a persone di età pari o superiore a 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Il passeggero deve avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggere le impugnature e plantare i piedi mentre è seduto contro lo schienale. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.